

HR Stain

21.09.2017

Декоративно-защитное средство для обработки поверхностей из дерева, камня и бетона и других минеральных оснований

Назначение

HR Stain - Предназначен Для защиты и ухода за деревянными, каменными и бетонными поверхностями, находящимися как внутри помещения, так и снаружи. Применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных жилых и хозяйственно-бытовых построек (фасады, деревянные террасы, садовая мебель, окна, двери и т.д.).

HR Stain образует на поверхности водостойкую плёнку, которая защищает, выравнивает и улучшает декоративные свойства обрабатываемой поверхности, а также обладает водоотталкивающим эффектом.

Обладает хорошей проникающей способностью.

Не содержит биоцидов, растворителей, летучих веществ (VOC and APEO free) др. вредных веществ.

Эффективно защищает от воздействия атмосферных колебаний и УФ излучений

В состав входят комбинированные водные дисперсии.

Обладает способностью противостоять растрескиванию древесины.

Способ применения

HR Stain наносят на очищенную от грязи, пыли и прочих загрязняющих поверхность материалов, ветошью, кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5°C и влажности воздуха не выше 80% (при относительной влажности поверхности дерева не выше 22%). Также возможно погружение или вымачивание. Перед применением – перемешать, возможно, выпадения осадка, при этом свойства материала сохраняются. При необходимости средство можно разбавить водой. Возможна колеровка пигментами или бейцем.

Нанесение проводят в 1- 2 приема с интервалом в 40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход не менее 60-100 г/м² (1 литр на 10-16 м² для строганной древесины, для пиленой древесины-1 литр на 5 – 10 м²). Перед обработкой древесины рекомендуем дезинфицировать поверхность средством для защиты древесины GruntNatur или Holz Renovator. Излишки **HR Stain** необходимо удалить салфеткой, чистой тканью, ветошью. После работы инструменты и приспособления следует очистить водой или водой с мылом Или уайт спиртом.

Меры безопасности

При нанесении средства **HR Stain**-избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять вовнутрь ! В случае попадания вовнутрь обратиться к врачу, показав ему этикетку товара.

Состав: Водные дисперсии полимеров, сиккативы и добавки.

Хранение и транспортировка

Хранить в недоступных для детей местах. Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. Температура хранения не должна быть меньше +5°C. Гарантийный срок хранения – 24 мес.