

## Holz Oil

21.07.2016

Декоративно-защитное средство для обработки поверхностей из дерева, камня и бетона и других минеральных оснований

### Назначение

**HolzOil - Предназначен** Для защиты и ухода за деревянными, каменными и бетонными поверхностями, находящимися как внутри помещения, так и снаружи. Применяют для обработки новых и ранее обработанных маслом деревянных жилых и хозяйственно-бытовых построек (фасады, деревянные террасы, садовая мебель, окна, двери и т.д.).

HolzOil образует на поверхности тонкую плёнку, которая защищает, выравнивает и улучшает декоративные свойства обрабатываемой поверхности, а также обладает водоотталкивающим эффектом.

Осуществляет биологическую защиту древесины.

Обладает хорошей проникающей способностью.

Не содержит биоцидов, растворителей и др. вредных веществ.

Содержит активные вещества препятствующие распространению плесени и др. (обладает способностью противостоять распространению плесени и других вредных воздействий)

Эффективно защищает от воздействия атмосферных колебаний.

В состав входят комбинированные модифицированные масла.

Обладает способностью противостоять растрескиванию древесины.

### Способ применения

**HolzOil** наносят на очищенную от грязи, пыли и прочих загрязняющих поверхность материалов, ветошью, кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5<sup>0</sup>С и влажности воздуха не выше 80% (при относительной влажности поверхности не выше 20%). Также возможно погружение, вымачивание или автоклавирование. Перед применением – перемешать, возможно выпадения осадка, при этом свойства материала сохраняются. При необходимости масло можно разбавить уайт-спиритом. Возможна колеровка масла пигментами или бейцем.

Нанесение проводят в 2-3 приема с интервалом в 40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход не менее 60-80 г/м<sup>2</sup> (1 литр на 12-16 м<sup>2</sup> для строганной древесины-1 литр на 10 – 15 м<sup>2</sup>, для пиленой древесины-1 литр на 5 – 8 м<sup>2</sup>). Перед обработкой новой древесины маслом, предварительно обработать поверхность средством для защиты древесины (HolzBio, GruntNatur и т.д.). Излишки масла необходимо удалить салфеткой, чистой тканью, ветошью.

Просушенную обработанную поверхность можно красить или покрывать другими декоративными материалами. После работы инструменты и приспособления следует очистить водой с мылом или бензином или уайт-спиритом .

### Меры безопасности

При нанесении средства **HolzOil** -избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять вовнутрь ! В случае попадания вовнутрь обратиться к врачу, показав ему этикетку товара. HolzOil является воспламеняющейся жидкостью. Необходимо соблюдать требования пожаробезопасности.

Состав токсичный для водных организмов (не выливать в канализацию и стоки воды).

**Состав:** Различные масла в том числе и масла растительного происхождения, растворитель без запаха, сиккативы и добавки.

### Хранение и транспортировка

Хранить в недоступных для детей местах. Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. Температура хранения не должна быть меньше -5<sup>0</sup>С. Гарантийный срок хранения – 36 мес.